

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИО 04016
ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ ЛИТЛ "ПУПС" Н-750**

1. Наименование объекта закупки: **ДИО 04016 Детский игровой комплекс серии литл "Пупс" Н-750**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ДИО 04016 Детский игровой комплекс серии литл "Пупс" Н-750	шт.	1	Вводные данные	Размеры: Длина: 8000 Ширина: 6350 Высота: 1500 Отметка пола: 750 Высота горки: 750 Зона безопасности: 11000х9350
				Материалы	Материалы: деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Лист стальной толщиной 1,5 мм.



				Комплек- тация: Детский игровой комплекс предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 90х90 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций на опорные столбы должны крепиться лаги, собранные в шип, на которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Полы площадок изготовлены из ламинированной фанеры 18 мм. Перила переходов выполнены из металлических перекладин из трубы сечением Ø 32 мм, высотой не ниже 700 мм. Игровой комплекс состоит из четырех башен с размером полов не менее 1000х1000 мм соединенных тремя различными переходами, лестницы, пандус, двух горок, рукохода, которые выполнены из трубы сечением Ø 32 мм и шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 27 мм. Первый и второй переход в виде «дуги» изготовлен из металлического каркаса окрашенного порошковыми красками и ламинированной фанеры с нескользящим покрытием, толщиной 24 мм, третий переход выполнен в виде подвесного мостика из металлического каркаса и половиц из ламинированной фанеры толщиной 24 мм, зафиксированных на оцинкованных цепных подвесах, склеенных между собой, каждая половица крепится на металлическое ограждение с возможностью движения первой степени свободы, подвесной мостик оснащается страховочным мостом. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения.
--	--	--	--	---

					Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Бум прикреплен к третьей башне и выполнен из клееного бруса 90х90. Боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм. Детский игровой комплекс включает в себя фанерный скалолаз, щит с отверстиями, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 27 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52168-2012
--	--	--	--	--	---