

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИО 07130 ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ ГОРКА МЫШКА Н-620 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКАТ)

1. Наименование объекта закупки: **ИО 07130 Игровое оборудование серии Горка Мышка Н-620 (металлический скат)**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ИО 07130 Игровое оборудование серии Горка Мышка Н- 620 (металлический скат)	шт.	1	Вводные данные	Размеры: Длина: 2850 Ширина: 580 Высота: 1220 Уровень отметки пола: 620 Высота горки: 620 Зона безопасности: 5850x3580
				Материалы	Материалы: влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

				Комплектация: Игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2-х лет. Закладные части горки выполнены из трубы сечением Ø 27 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Пол площадки изготовлен из ламинированной фанеры 18 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы горки должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012
--	--	--	--	---