

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИО 01210 ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ СИДЕНЬЕ БЕЗ СПИНКИ

1. Наименование объекта закупки: **ИО 01210 Игровое оборудование серии сиденье без спинки**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ИО 01210 Игровое оборудование серии сиденье без спинки 	шт.	1	Вводные данные	Размеры: Длина: 450 Ширина: 300 Высота: 1400
				Материалы	Материалы: влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

				Комплекта ция: Качели предназначены для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Подвес изготовлен из металлической цепи диаметром 6 мм. Сиденье качелей изготовлено из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013 и ГОСТ Р 52169-2012
--	--	--	--	--