

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИО 07090 ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ ГОРКА ЕЖИК Н-620

1. Наименование объекта закупки: **ИО 07090 Игровое оборудование серии Горка Ежик Н-620**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ИО 07090 Игровое оборудование серии Горка Ежик Н- 620 	шт.	1	Вводные данные	Размеры: Длина: 2500 Ширина: 580 Высота: 1220 Уровень отметки пола: 620 Высота горки: 620 Зона безопасности: 5500x3580
				Материалы	Материалы: влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

				Комплектация: Игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2-х лет. Закладные части горки выполнены из трубы сечением Ø 27 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Пол площадки изготовлен из ламинированной фанеры 18 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы горки должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Накладки выполнены из березовой фанеры толщиной 15 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012
--	--	--	--	--