

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ **ДИФ 01130 ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ** **СЕРИИ ИГРОВОЙ МОСТИК**

1. Наименование объекта закупки: **ДИФ 01130 Детские игровые формы серии Игровой мостик**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг)	
				<i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ДИФ 01130 Детские игровые формы серии Игровой мостик 	шт.	1	Вводные данные Размеры: Длина: 1500 Ширина: 1000 Высота: 700 Зона безопасности: 4500x4000	Материалы Материалы: деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10, влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

				Комплектация: Детский игровой мостик предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 90х90 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Каркас мостика выполнен из трубы сечением Ø 32 мм и половиц из ламинированной фанеры толщиной 24 мм. Мост оснащен двумя ограждениями из фанеры толщиной 18 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013 и ГОСТ Р 52169-2012
--	--	--	--	--