

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИО 07120
ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЕРИИ ГОРКА БРАУН Н-750

1. Наименование объекта закупки: **ИО 07120 Игровое оборудование серии Горка Браун Н-750**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
				Вводные данные	Материалы
1	ИО 07120 Игровое оборудование серии Горка Браун Н-750 	шт.	1	Вводные данные Материалы	Размеры: Длина: 3050 Ширина: 1060 Высота: 1500 Уровень отметки пола: 750 Высота горки: 750 Зона безопасности: 6050x4060

				Комплекта ция:	<p>Игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из kleеного бруса сечением 90x90 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций на опорные столбы должны крепиться лаги, собранные в шип, на которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками.</p> <p>Пол площадки изготовлен из ламинированной фанеры 18 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы горки должны быть выполнены из нескользящей влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм.</p> <p>Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52168-2012</p>
--	--	--	--	---------------------------	--